Grandstream
Innovative IP Voice & Video

GXP1160/1165
Teléfono IP para PyMES

El **GXP1160/1165** es la nueva generación de teléfonos IP para pequeñas y medianas empresas, con diversas funcionalidades como una cuenta SIP, capacidad para realizar hasta 2 llamadas simultáneas y pantalla gráfica LCD de 128x40 pixeles. Además cuenta con 3 teclas programables XML, doble puerto de red con PoE integrado (sólo GXP1165), conferencia tripartita y descolgado electrónico (EHS) con los auriculares Plantronics. El GXP1160/1165 también ofrece audio de calidad superior, posee las funciones principales de telefonía de última generación, información personalizada y servicio de aplicaciones personalizables. Tiene la capacidad de realizar aprovisionamiento automatizado para facilitar la programación e instalación. Ofrece protección de seguridad avanzada para mayor privacidad, y una amplia interoperabilidad con la mayoría de las compañías líderes de dispositivos y plataformas SIP/NGN/IMS. El GXP1160/1165 es una opción perfecta para las pequeñas y medianas empresas que buscan un teléfono IP de alta calidad, rico en funciones y a un costo muy asequible.

Funciones Destacadas

- Pantalla gráfica LCD de 128x40 pixeles
- 1 cuenta SIP, capacidad para realizar hasta dos llamadas simultáneas, 3 teclas programables XML, conferencia tripartita
- Agenda telefónica de hasta 500 contactos e historial de llamadas con un máximo de 200 registros
- Servicio automatizado de información personal (Por ejemplo, el estado del tiempo), personalización de tonos de timbrado
- Doble puerto de red de 10/100Mbps, PoE integrado (sólo el GXP1165)
- Aprovisionamiento automatizado usando TR-069 o archivo de configuración XML encriptado AES, SRTP y TLS para avanzada protección de seguridad, y 802.1x

Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com

Oficina Corporativa
1297 Beacon Street, 2F
Brookline, MA 02446,
Estados Unidos
Teléfono: 1-617-566-9300

Oficina en Dallas
2301 W Plano Parkway,
Suite 208, Plano, TX 75075,
Estados Unidos
Teléfono: 1-469-241-0100

Oficina en Los Angeles
1208 John Reed Court,
City of Industry, CA 91745,
Estados Unidos
Teléfono: 1-626-638-9172

Oficina en China
Bldg#1, No.2 Kefa Rd Science &
Technology Park (Central),
Shenzhen, China 518057
Teléfono: 86-755-2601-4600

Grandstream
Innovative IP Voice & Video

GXP1160/1165
Especificaciones Técnicas

Protocolos y Estándares	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (registro A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, , TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TR-069, 802.1x, IPv6
Interfaces de Red	Doble puerto de red de 10/100Mbps, PoE integrado (sólo el GXP1165)
Pantalla Gráfica	Pantalla gráfica LCD de 128x40 pixeles
Funciones de las Teclas	1 Cuenta SIP, 3 teclas programables XML, 5 teclas para navegación y menú, 9 Teclas dedicadas a las funciones de AGENDA TELEFONICA, MENSAJE (CON INDICADOR LED), LLAMADA EN ESPERA, TRANSFERECIA DE LLAMADAS, CONFERENCIA, FLASH, ALTAVOZ, VOLUMEN, MARCAR/REMARCAR
Códec de Voz	Soporte para G.723.1, G.729A/B, G.711μ/a, G.726-32, G.722 (banda ancha), iLBC, DTMF (en audio, RFC2833, SIP INFO) en banda y fuera de banda
Funciones de Telefonía	Llamada en espera, transferencia de llamadas, desvió de llamadas, conferencia tripartita, agenda telefónica descargable (XML, LDAP, hasta 500 contactos), llamada en espera, historial de llamadas (hasta 200 registros), auto marcado al descolgar, contestación automática, clic para marcar, plan de marcado flexible, extensiones móviles (hot-desking) ,personalización de timbres y servidor de redundancia
Conector de Auricular	RJ9, soporta descolgado electrónico (EHS) con los auriculares Plantronics
Base Estándar	Si, 1 posición de ángulo disponible
Montaje en la Pared	Si
QoS	Capa 2 (802.1Q, 802.1p) y capa 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Seguridad	Niveles de contraseñas diferentes para usuarios y administradores, autenticación basada en MD5 y MD5-sess, archivo de configuración encriptado AES, SRTP, TLS, 802.1x para el control de acceso a los medios
Multi-Lenguaje	Inglés, alemán, italiano, francés, español, portugués, ruso, croata, chino tradicional simplificado, coreano, japonés, etc.
Actualización y Aprovisionamiento	Actualización de Firmware vía TFTP/HTTP/HTTPS, aprovisionamiento masivo usando TR-069 o archivo de configuración XML encriptado AES
Alimentación y Eficiencia Energética Verde	Adaptador de corriente universal incluido: Entrada: 100-240VAC 50-60Hz; Salida: +5VDC, 800mA PoE integrado (802.3af, sólo GXP1165) Consumo máximo de energía de 2.5W (adaptador de corriente universal) o 3W (PoE)
Físico	Dimensiones: 154mm (A) x 200mm (L) x 79mm (P, con auricular en el teléfono) Peso: 0.6KG Peso del paquete: 1.03KG
Temperatura y Humedad	En funcionamiento: 32 ~ 104ºF / 0 ~ 40ºC, 10 ~ 90% (sin condensación); Almacenado: 14 ~ 140ºF / -10 ~ 60ºC
Contenido del Paquete	Teléfono GXP1160/1165, auricular con cable, base estándar, adaptador de corriente universal, cable de red, guía de instalación rápida
Conformidad	FCC Parte 15 (CFR 47) Class B; EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1; AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, RoHS; UL 60950 (adaptador de corriente)